

# MAK D-SCALEX

ENTKALKER &  
RESTAURIERUNGSFLUID - MC606

## PRODUKT INFORMATION

**MAK D-SCALEX** ist ein sehr effektiver Reiniger auf Säurebasis, der entwickelt wurde, um Kalkablagerungen, Beton und Zement von allen säurebeständigen Oberflächen zu entfernen. Das Produkt wird in Industrieanlagen wie Zementwerken, Kalköfen, Autowaschanlagen, Reinigungsunternehmen und Steinbrüchen eingesetzt. Das Produkt ist auch für die Reinigung von Werkzeugen und kleinen Maschinen bestimmt. Aufgrund des großen Konzentrationsbereichs kann das Produkt für die allgemeine Reinigung in hoch belasteten Betrieben verwendet werden. **MAK D-SCALEX** ab einer Verdünnung von 1:5 löst es perfekt die Verbindung zwischen der Oberfläche und Kalk- oder Kalkablagerungen auf Keramikfliesen, Kacheln oder anderen Sanitärprodukten. Durch seine tensidhaltige Zusammensetzung verkürzt es den Zeitaufwand zum Entfernen von Mörtel-, Zement- und Fugenresten. **MAK D-SCALEX** wird auch zum Entkalken von Rohren und Heizkörpern verwendet.



### ● Typische Anwendungen

- Renovierung von Fußböden und Reinigung von verschmutzten Oberflächen, Putzstein, Ziegel, Zement, Marmor, Pflastersteine, Fliesen etc.
- Entkalken von Oberflächen, Rohren und Heizkörpern
- Entfernung von Oxidation, Rost und Korrosion
- Entfernt Flecken

### ● Besondere Eigenschaften

- Sehr sparsam im Verbrauch – für die meisten Anwendungen mit Wasser mischbar
- Verändert seine Eigenschaften auch bei Temperaturschwankungen nicht
- Funktioniert schnell
- Personal kann langwieriges Hacken, Schaben und Abreinigen vermeiden



# MAK D-SCALEX

## ENTKALKER & RESTAURIERUNGSFLUID - MC606



### Technische Details

Aussehen / Farbe.....Flüssig / Gelb  
 pH (Konzentrat)..... -0.5  
 Spezifisches Gewicht (g / l)..... 1.05  
 Siedepunkt.....ca 100°C

### Verdünnung/Mischungsverhältnis mit Wasser

Starke Verschmutzung ..... 1:5  
 Allgemeiner Gebrauch ..... 1:20  
 Regelmäßige Reinigung..... 1:50

### Gebrauchsanweisung


1. Verdünnen Sie das Produkt gemäß den Empfehlungen zum Mischungsverhältnis
2. Mit Handsprühgerät, Mopp, Tuch oder Bürste auftragen
3. Ein paar Minuten einwirken lassen
4. Gründlich mit Wasser abwischen oder abspülen
5. Bei Bedarf wiederholen


### Hergestellt in Tschechien

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS HINWEIS:

Lube Concepts GmbH haftet nicht dafür, dass die Informationen über das Produkt in jeder Hinsicht vollständig oder richtig sind.  
 Lube Concepts GmbH garantiert nicht, dass das Produkt für Ihre spezifische Verwendung des Produkts geeignet ist.  
 Lube Concepts GmbH haftet nicht für Folgeschäden, zufällige Verluste, Schäden, die aus Missbrauch oder Verkauf des Produkts resultieren.  
 Das Produkt sollte an einem nicht sichtbaren Teil der zu reinigenden Fläche getestet werden, um sicherzustellen, dass es für die Verwendung dort geeignet ist.



 +49 (0) 7551 301013

 [www.lube-concepts.de](http://www.lube-concepts.de)

Lube Concepts GmbH  
 Zum Degenhardt 11  
 D-88662 Überlingen